

# 自動車窓ガラス用撥水剤

**MX  
808**  
PRO-USE

# NEO 水玉侍



ハイブリッド効果で  
撥水力が持続!!



## 水玉侍の特長

- 性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。
- 油膜や雪・霜が付着しにくくなります。
- リアガラス、サイドガラスにも使用できます！  
洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります！
- 油膜除去剤（ガラス美人）使用後のコーティングに最適です！

「ガラス美人」は頑固なウロコを取る強力な研磨タイプの油膜除去剤です。  
通常の油膜除去にはスポンジやウエスを使用してください。  
ガラス美人付属の不織布は研磨力が強すぎる場合があります。

## 用途

自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水



品番：000808  
内容量：150ml  
JANコード：4985329108087  
入数：12本  
付属品：塗布用スポンジ 12個

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <http://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580

名古屋支店 052-504-8171

仙台支店 022-284-9491

静岡出張所 052-504-8171

北関東営業所 0280-97-3050

大阪支店 06-6748-9960

東京支店 03-6414-5608

広島営業所 082-553-1013

新潟営業所 025-226-7241

岡山出張所 086-805-1830

金沢営業所 076-237-3156

福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店

## 取扱説明書

**MX**  
**808**  
PRO-USE



MIZUTAMA ZAMURAI

**NEO**  
**水玉**  
**侍**



**MX**  
**777**  
PRO-USE

**ガラス美人**



一塗雨兩断を会得するには!

ガラス面に油膜やウロコ、古いコーティング被膜が残っていると、より良き撥水効果が得られない場合があるぜよ。

弊社姉妹品「NX777ガラス美人」で除去してからの使用がお勧めぜよ。

(裏面の注意書に従ってご使用ください。)

## 施工時の注意

・用途以外には使用しないこと。・屋外または換気の良い所で使用すること。・変色等が発生する恐れがあるので、プラスチック・超音波・熱線入り等の特殊ミラー及び防眩・撥水等の特殊加工されたガラスやミラーには使用しないこと。(特に輸入車に注意すること。)  
・酸性の液体のため、塗装が剥がれることがあるので、塗装面に付着した場合は、直ちに拭き取り、水で洗い流すこと。特にリアガラス・サンルーフ(ガラス製)等、はめ込みガラスは塗装面に流れやすいので注意すること。  
・車窓内側使用禁止。本液の付着したタオルやティッシュペーパーは車窓内側には使用しないこと。  
・ワイパーブレードの劣化や圧力が強い場合等、ワイパーの作動不良(俗語でビビリ)を起こすことがあるので、ブレードを交換するか、直らない場合は、コーティングを落とすこと。  
・対向車・街路灯で逆光を受けた時、トンネルから抜け出た時、または車内外の温度差が発生しやすい朝・夕、あるいは、ワイパーを作動させた瞬間等、一次的にガラス面が白く曇り、見えにくくなる場合がありますが、その際はあわてずにワイパーを作動し続け、視野を確保すること。  
・ムラの原因になるので、液を塗ったままの長時間放置や炎天下、ガラスの熱い時には使用しないでください。  
・フロントガラスに塗布した場合、車種によっては衝突被害軽減ブレーキ等が正常に作動しない恐れがあります。詳しくは自動車メーカーに問合せしてください。  
・使用した濡れタオルは、乾く前に十分に水洗いすること。  
・使用した専用塗布具は水洗いをし、十分に乾燥させて保管すること。

必ず注意事項と使用方法をよく読んでからご使用ください。

## 施工方法

(保護手袋を着用のこと)

※専用スポンジに浸み込ませる時にはボディ等に付着しない様に充分注意してください。  
※塗布する際は液ダレに注意し、ムラなく塗り込んでください。

- ①流水にて砂、ホコリ等を洗い流してください。
- ②ガラス面の水分を拭き取り充分乾燥させてください。
- ③専用スポンジに本剤を浸み込ませ、ガラス面に塗り広げてください。
- ④全体が白くなるまで乾燥させてください。
- ⑤キレイな固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。

