

トーチクリーン21F

特長

- 本製品はエチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない（特化則非該当品）トーチ用のスパッター付着防止材です。
- 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。

性能表

項目	性能
塗膜色	銀灰色
比重	0.93±0.02
粘度	11±1.0秒(FC No.4)
標準塗布量	1～1.5m ² /本
乾燥時間	3分
塗布方法	エアゾール
特化則	非該当
有規則	該当(第2種有機溶剤)
PRTR	該当



注意事項

- 可燃性ガスおよび可燃性溶剤を使用しているため、ガスおよび溶剤が十分に揮発後溶接してください。(目安3分)
- 母材のスパッター付着防止にも使用できますが、塗料の上塗りとは不可能です。
- 使用前にビー玉の音がするまで良く振ってからご使用ください。

「特定化学物質障害予防規則(特化則)」以下の内容が義務付けられています。

- ・作業環境測定を半年に1回行い、その評価、結果を30年間保管。
- ・特殊健康診断を半年に1回行い、その結果を30年間保管。
- ・作業記録を30年間保管。(常時作業に従事する労働者について毎月記録)所管する厚生労働省は、労働者の健康障害防止のための措置として、製造現場に対して周知を図っている状況です。

品番: 027975
 品名: トーチクリーン21F
 内容量: 220mL
 入り数: 24本(12本×2箱)
 JANコード: 4985329279756
 第4類第一石油類77mL 危険等級II

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <http://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所 011-251-4580 金沢営業所 076-237-3156
 仙台支店 022-284-9491 名古屋営業所 052-504-8171
 北関東営業所 0280-97-3050 大阪支店 06-6748-9960
 東京支店 03-6414-5608 広島営業所 082-553-1013
 新潟出張所 025-226-7241 福岡営業所 092-472-2067

取扱販売店