

雪固着防止剤

雪固着防止スプレー

除雪機の作業性
アップ!

スプレーしておくだけ!!

雪の温度差によって発生する雪固着を防止。



- シューター部分の雪すべり
- オーガ・シャフト等の雪付着防止
- バケット・ブレード等の雪離れ向上

品番: 000253
内容量: 400mL
入数: 24本 (12本×2箱)
JANコード: 4985329102535

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <https://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所	011-251-4580	名古屋支店	052-504-8171
仙台支店	022-788-0791	静岡出張所	052-504-8171
東京営業課	03-6414-5608	金沢営業所	076-237-3156
北関東営業所	0280-97-3050	大阪支店	06-6748-9960
群馬営業所	0270-25-1168	岡山営業所	086-805-1830
千葉出張所	043-214-0125	愛媛出張所	06-6748-9960
西東京出張所	03-6414-5608	広島営業所	082-553-1013
新潟営業所	025-226-7241	福岡営業所	092-472-2067

取扱販売店

品名	雪固着防止スプレー
用途	1.除雪機のオーガに付着する雪固着の防止と低減 2.除雪機シューターの雪すべり性向上と雪詰まりの防止 3.除雪作業機用のバケット内部、ドーザーブレードの雪固着防止と雪離れ性の向上 4.スノーダンプ、スコップの雪離れ性の向上
特長	作業前に塗っておくだけで雪の温度差によって発生する雪固着を防止し、除雪機の作業性がアップします。 ゴム、プラスチック、塗装面に悪影響を与えません。
使用方法	●用途以外には使用しないでください。 1.スプレー作業は機械や機材が乾いた状態で行ってください。表面が濡れた状態の場合は十分な効果を発揮出来ない事もあります。2.塗布作業は必ず機械が停止している状態でおこなってください。3.使用条件により若干の差はありますが、通常で2～3回の作業に効果を発揮します。効果が低減してきたら、再度、スプレーしてください。●換気の良い場所で取り扱ってください。 ● ペイントの剥げた所にも有効です。



除雪機シューターの雪すべり性向上



除雪機のオーガに付着する雪固着の防止



ペイントが剥離した面にも有効です。



作業中に使用する場合は、雪を落としてから塗布してください。