

品名が青文字の製品はインターネット接続環境で  
単品カタログの閲覧が可能です。

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
<b>流出油処理関連製品 Products Related To Oil Spill Treatment</b>				
<a href="#">メールクリーン 505EX</a>	低毒性流出油乳化分散剤	浮遊油に原液を散布し攪拌 もしくはラインプロポーションで散布	流出油の15~25%	18L缶
<a href="#">MARECLEAN 505EX</a>	Oil spill emulsifier / dispersion with low toxicant.	Spray undiluted solution on floating oil and then stir or spray it by means of the Line-Proportiner.	15~25% of the oil spill	18L can
<a href="#">タイホーセルフミキシング S-7</a>	自己攪拌性型流出油処理剤	原液を噴霧装置を使用し均一に散布	流出油の5~20%	18L缶
<a href="#">TAIHO SELF MIXING S-7</a>	Oil spill dispersion/Self mixing type	Spray undiluted solution by equipment	5~20% of the oil spill	18L can
ユーシーマット 50YH	綿繊維系油吸着剤		油100Lに対し30枚	10kgカートン (100枚入り)
UC-MAT 50YH	Cotton fiber oil absorbent (Ship's store approval NO.P-406)		30 sheets per 100L of oil spill	10kg carton (100 sheets)
ユーシーマット 65YH	綿繊維系油吸着剤		油100Lに対し20枚	15kgカートン (100枚入り)
UC-MAT 65YH	Cotton fiber oil absorbent (Ship's store approval NO.P-403)		20 sheets per 100L of oil spill	15kg carton (100 sheets)
ハイセパレーレ ES-300K	ポリプロ系油吸着剤		油100Lに対し60枚	5kgカートン (100枚入り)
HIGH SEPARÉ ES-300K	Oil absorbent made of polypropylene. (Ship's store approval NO.P-427)		Approx. 60 sheets per 100L of oil	5kg carton (100 sheets)
ラインプロポーション	流出油処理剤散布用エジェクター	送水ポンプとノズルの中間の消火用 ホースに接続		サクシオンホース付
LINE PROPOR TNER	Ejector for spraying oil spill treatment agent.	Connect to a fire extinguishing hose between a water supply pump.		With suction hose
オイルフェンス	オイルフェンス		各種タイプ	段ボール ケース入り
OIL FENCE	Rope for preventing diffusion oil spill.		Various type	Fiberboard case
<b>特殊洗浄剤 Special Detergent</b>				
<a href="#">クリンホールド SR</a>	ホールド壁面のペトコークス洗浄剤	4~5倍希釈し、ホールド面に散布後 高圧洗浄水で汚れを除去する。	100~160kg/ハッチ	20kg缶
<a href="#">KLINHOLD SR</a>	Cargo hold cleaning after peto coke and coal.	Diluted with water 4-5x. Liquid is applied to cargo hold. Then washing off by fresh water.	100~160kg/cargo hold	20kg can
タンククリーン アルカリ・エクストラ	ホールド壁面のペトコークス洗浄剤	清水で3~5%に希釈。ホールド面に散布後、 高圧洗浄水で汚れを除去する。	100~200L/ハッチ	25kg缶
Tankclean Alkaline Extra	Cargo hold cleaning after peto coke and coal.	Diluted with water 3-5%. Liquid is applied to cargo hold. Then washing off by fresh water.	100~200L/cargo hold	25kg can
ピークリン・アシッド MP	船倉のセメント除去・ライム洗浄剤	汚れ具合によって適量に希釈し、ホールド面に 散布後、高圧洗浄水で汚れを除去する。	100~200L/ハッチ	25kg缶
Veclean Acid MP	Detergent for cement and lime.	Diluted with water. Liquid is applied to cargo hold. Then washing off by fresh water.	100~200L/cargo hold	25kg can



## 株式会社 イチネンケミカルズ

□ 本社	〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号	TEL : 03-6414-5609 FAX : 03-6414-5621
Head Office	4-2-8, Shibaura, Minato-ku, Tokyo	E-mail : tcsecond@ichinen-chem.co.jp
□ 神戸営業所	〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号	TEL : 078-231-1024 FAX: 078-231-1030
Kobe Office	2-1-30, Hamabedori, Kobe-city, Hyogo	E-mail : osaka@ichinen-chem.co.jp
□ 研究開発センター	〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前660	TEL : 0466-29-1781 FAX : 0466-29-1780
R&D, Laboratory	660, Miyamae, Fujisawa-city, Kanagawa	
□ 播磨工場	〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島47-3	TEL : 0794-37-3061 FAX : 0794-35-5720
Harima Plant	47-3, Nijima, Harimacho, Kakogun, Hyogo	

**MARINE** Chemical

## Product Sheet



ICHINEN CHEMICALS

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
<b>重油添加剤 低硫黄燃料油用 Fuel Oil Treatment For Low Sulphur Oil</b>				
<a href="#">タイクラッシュ VL-20</a>	低硫黄燃料油用スラッジ生成抑制剤	燃料タンク・セッティングタンク等に 投入もしくは燃料ラインに比例注入	1/4000~1/16000	18L缶 200Lドラム
<a href="#">TAICRUSH VL-20</a>	Sludge dispersant prevent from sludge trouble for storage & mix of VLFSO	Inject it into the fuel tank, settling tank or proportionally feed it into fuel line.	1/4000~1/16000	18L can 200L drum
<a href="#">タイクラッシュ LC</a>	難燃成分含有の燃料油用 消煙、未燃カーボン除去、効率低下抑制	同上	1/1000~1/6000	18L缶 200Lドラム
<a href="#">TAICRUSH LC</a>	Reduce smoke and unburned carbon deposits. Improves overall engine performance.	ditto	1/1000~1/6000	18L can 200L drum
<a href="#">ルプアアップ HS</a>	低硫黄燃料油潤滑性向上及び防カビ剤	同上	1/1000~1/10000	18L缶 200Lドラム
<a href="#">LUB-UP HS</a>	Lubricity improver for low-sulphur fuel And Anti-mold, strerilizer	ditto	1/1000~1/10000	18L can 200L drum
キャリオール KA-241	燃料油用提案流動性向上及び WAX析出抑制剤	同上	1/2000~1/10000	18L缶
CARRYOL KA-241	Pour point improver & WAX Breaker	ditto	1/2000~1/10000	18L can
<b>重油添加剤 スラッジ分散・水分離用 For Sludge Dispersion and Water Separation</b>				
クリトニック MD-C	スラッジ分散・水分離用濃縮型	同上	1/1000~1/10000	18L缶 200Lドラム
KURITONIC MD-C	Concentrated type of sludge dispersion and water separation	ditto	1/1000~1/10000	18L can 200L drum
クリトニック EB	水分分離剤・汎用型	同上	1/500~1/4000	18L缶 200Lドラム
<a href="#">KURITONIC EB</a>	Water separator (General type)	ditto	1/500~1/4000	18L can 200L drum
<b>重油添加剤 燃焼促進用 Fuel Oil Treatment For Combustion Acceleration</b>				
クリトニック エコン 3B	燃焼促進剤、消煙・ストファイア防止剤	同上	1/100~1/2000	18L缶 200Lドラム
KURITONIC ECON 3B	Combustion accelerator and Smoke reducer with soot fire preventive	ditto	1/100~1/2000	18L can 200L drum
<a href="#">クリトニック ハイコン 3C</a>	同上濃縮型	同上	1/1000~1/6000	18L缶 200Lドラム
<a href="#">KURITONIC HICON 3C</a>	Concentrated type of smoke reducer with soot fire preventive.	ditto	1/1000~1/6000	18L can 200L drum
<a href="#">タイホー CA</a>	消煙、未燃カーボン除去、効率低下抑制	同上	20~30ppm	2kg×5袋
<a href="#">TAIHO CA</a>	Reduce smoke and unburned carbon deposits. Improves overall engine performance.	ditto	20~30ppm	2kg×5packs
<b>重油添加剤 タービン船用 Fuel Oil Treatment For Steam Turbin Ship</b>				
タイトニック 207H	マグネシウム系ボイラー炉内腐食抑制 スケール抑制、燃焼促進効果	同上	1/1000~1/6000	18L缶 200Lドラム
TAITONIC 207H	Prevent corrosion of boiler furnace, Mg type with combustion accelerator.	ditto	1/1000~1/6000	18L can 200L drum
<b>重油添加剤 その他 Other Fuel Oil Treatments</b>				
<a href="#">タイクラッシュ A-38</a>	強力スラッジ分散型燃焼促進剤	同上	1/3000~1/8000	18L缶 200Lドラム
<a href="#">TAICRUSH A-38</a>	Heavy sludge dispersant and Combustion accelerator	ditto	1/3000~1/8000	18L can 200L drum
<a href="#">クリトニック A-5</a>	A重油 防カビ・殺菌剤	同上	1/500~1/3000	18Lポリ缶
<a href="#">KURITONIC A-5</a>	Diesel oil Anti-mold, sterilizer	ditto	1/500~1/3000	18L per plastic can
<a href="#">ヒュームレス M-改(白)</a>	排エコ用煤付着防止剤(低温部用)	同上	2~3kg/1回/日	15kgカートン
<a href="#">FUMELESS M Improved</a>	Soot removing powder for exhaust gas economizer (for low temperature)	ditto	2-3kg, once a day	15kg per carton

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

### 鉱物油洗剤 Detergents of Mineral Oil

<a href="#">クリクリーン NO,10</a> KURICLEAN NO,10	水溶性・中性	清水にて希釈しエンジンパーツ エアフィルター等の洗浄用 Dilute it with fresh water or sea- water to wash Eg parts, air filter, etc	0.5~5% 水溶液 0.5~5% aqueous solution	18L 缶 18L per can
<a href="#">クリクリーン NO,10P</a> KURICLEAN NO,10P	水溶性・アルカリ性	同上	1.0~10% 水溶液 1.0~10% aqueous solution	18L 缶 18L per can
<a href="#">クリクリーン NO,10PR</a> KURICLEAN NO,10PR	同上汎用型	同上	5.0~20% 水溶液 5.0~20% aqueous solution	18L 缶 18L per can
<a href="#">クリクリーン NO,11</a> KURICLEAN NO,11	油溶性	原液常温にてスプレー ウェス拭き後、水洗い Spray undiluted solution at room temperature, wipe off with cloth, and then wash with water.	1平方メートルあたり 0.3~0.5L 0.3~0.5L per 1m <sup>2</sup>	18L 缶 18L per can

GP ENVIRO	生分解性洗剤	2~5%の水溶液を使用し、表面/堆積 物に散布します	2~5% 水溶液	25L ポリ缶
GP ENVIRO	Biodegradable degreaser	Use a dilution of 2-5% with water and spray on surfaces / deposits	2~5% aqueous solution	25L plastic can

### 機関部洗剤 Detergents For EnginRoom

<a href="#">ラスト リムーバー</a> RUST REMOVER	錆汚れ除去及び非鉄金属の洗浄	0.5~2%の水溶液を使用し、表面/堆積 物に散布します Use a dilution of 0.5-2% with water and spray on surfaces / deposits	0.5~2% 水溶液 0.5~2% aqueous solution	25L ポリ缶 25L plastic can
<a href="#">クリクリーン CR</a> KURICLEAN CR	カーボン除去用 溶剤系	原液をシャワー、浸透後水洗い Shower undiluted solution for soaking and then wash with water.	適量 Proper Q'ty	20kg 缶 20kg per can
<a href="#">クリクリーン AC</a> KURICLEAN AC	エアクーラー用 水溶性	浸漬もしくは循環 Soaking or circulation.	適量 Proper Q'ty	20kg ポリ缶 20kg per plastic can
<a href="#">クリクリーン DC-100</a> KURICLEAN DC-100	清浄機用洗剤(中性)	原液使用後水洗い After using the undiluted solution wash it with water.	清浄機容量 により異なる Depending on the capacity of purifier	18L 缶 18L per can
<a href="#">クリクリーン DCR</a> KURICLEAN DCR	清浄機用洗剤	同上	清浄機容量 により異なる Depending on the capacity of purifier	18L 缶 18L per can

### 主機冷却水系統洗剤 Detergents For Main Engine Cooling Water Line

<a href="#">クリクリーン PS-1</a> KURICLEAN PS-1	溶解剥離剤	PS-2と併用して、清水にて希釈し循環 Dilute it with fresh water together with PS-2, and circulate the mixture	2%~4% 2%~4%	18L 缶 18L per can
<a href="#">クリクリーン PS-2</a> KURICLEAN PS-2	乳化分散剤	PS-1と併用して、清水にて希釈し循環 Dilute it with fresh water together with PS-1, and circulate the mixture	4%~8% 4%~8%	18L 缶 18L per can

### スケール・スライム除去剤 Scale Dissolver

<a href="#">クリクリーン PS-3</a> KURICLEAN PS-3	スケール 溶解剤 炭酸カルシウム酸化鉄	浸漬又は循環方法(4~5時間)油分が 含まれている場合はPS-1を1~3%併用 Remove scale by soaking or circulation(4-5h). When it contain oil use 1-3% of PS-1 together.	5~20% 5~20%	18L ポリ缶 18L per plastic can
<a href="#">タイスライム C-10</a> TAISLIME C-10	スケール 溶解剤 炭酸カルシウム酸化鉄	循環法 Circulation method	20% 20%	20kg ポリ缶 20kg per plastic can
<a href="#">タイスライム DS</a> TAISLIME DS	配水管系統の洗浄、スライム殺菌	同上	5~10% 5~10%	20kg ポリ缶 20kg per plastic can
<a href="#">デスライムF</a> DESLIME F	給水管系統の洗浄	同上	5~10% 5~10%	20kg ポリ缶 20kg perplastic can

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

### その他洗剤 Other Detergents

<a href="#">クリクリーン スーパー</a> KURICLEAN SUPER	モーター電気器具用(速乾性)	浸漬後エアブロー Blow air after soaking.	適量 Propper q'ty	18L 缶 18L per can
<a href="#">クリクリーン NO,3</a> KURICLEAN NO,3	動植物油洗剤(粉末)	粉末のまま散布するか 又は5~10%溶液に希釈して使用 Scatte the powder or dilute it to prepare a 5~10% solution.	5%~10% 溶液に希釈使用 Dilute it to prepare a 5~10% solution	14kg入り缶 14kg per can
<a href="#">クリクリーン HC</a> KURICLEAN HC	ソリッドタイプクリーナー	被洗浄体にクリーナーを塗布し、布で 拭き取る。 Apply cleaner to the object to be cleaned. Wipe off with a cloth.	適量 Propper q'ty	2kg×6 2kg×6
<a href="#">クリクリーンW</a> KURICLEAN W	過給機プロワー洗剤	原液をプロワー吸入側より注入 Feed undiluted solution into the suction side of the blower.	0.2~2.5L 0.2~2.5L	18L 缶 18L per can

### 船舶機関用冷却水防錆剤・その他 Corrosion Inhibitor

<a href="#">ハイモール AM-5</a> HI-MOL AM-5	船舶機関用冷却水防錆剤(粉末)	ディーゼルエンジン冷却水系に投入 Put it into the cooling water system of disel engines.	2000~4000ppm 2000~4000ppm	10kg カートン 10kg per carton
<a href="#">ハイモール L-10</a> HI-MOL L-10	船舶機関用冷却水防錆剤(液体)	ディーゼルエンジン冷却水系に投入 Put it into the cooling water system of disel engines.	8000~12000ppm 8000~12000ppm	20kg液体用 段ボール 20kg per fiberboard

濃度測定器 N-III TEST KIT N-III	ハイモール濃度、塩素イオン、pH、測定器	Instrument for measuring HI-MOL concentration, chlorine ion, and pH.		一式箱入り 1 set in case
-------------------------------	----------------------	---	--	------------------------

ハイモール用簡易試験紙 TEST PAPER For HI-MOL	ハイモール濃度、塩素イオン、pH、測定紙	Instrument for measuring HI-MOL concentration, chlorine ion, and pH.		100枚 ビン 100 paper per bottle
--------------------------------------	----------------------	---	--	------------------------------------

<a href="#">タイスライムSP-10</a> TAISLIME SP-10	エバポレーター用スケール付着防止剤	海水側に連続的に注入 Put it into sea water side continuously.	造水量に対して 30ppm 30ppm per produced fresh water	20kg ポリ缶 20kg per plastic can
<a href="#">タイスライム MT</a> TAISLIME MT	冷却水系殺菌剤	ディーゼルエンジン冷却水系に投入 Put it into the cooling water system of disel engines.	保有水量に対して 100g~1kg/ton Add to cooling Water 100g~1kg/ton	10kg液体用 段ボール 10kg per fiberboard

### 飲料水添加剤 Additive For Drinking Water

<a href="#">カラット #1</a> CARAT #1	飲料水系赤水防止剤	直接投入又は定量ポンプで自動注入 Feed it directly or automatically with chemical pump.	2~10ppm 2~10ppm	1kg×18袋 1kg×18bags
<a href="#">カラット#1001</a> CARAT #1001	蒸留水用ミネラル剤(Ca, Mg)	同上(#1002と併用)	44ppm 44ppm	1kg×18袋 1kg×18bags
<a href="#">カラット#1002</a> CARAT #1002	蒸留水用ミネラル剤(Na, K)	同上(#1001と併用)	35ppm 35ppm	0.7kg×20袋 0.7kg× 20bags
<a href="#">カラット#1003</a> CARAT #1003	蒸留水用ミネラル剤(Ca, Mg, Na, K)	同上(混合1粉体タイプ)	80ppm 80ppm	1kg×18袋 1kg×18bags
<a href="#">バイゲンラックス</a> BAIGEN LUX	船用飲料水の殺菌剤	遊離残留塩素が0.1ppm以上 常時維持するよう使用する Constantly keep the free residual chloride at 0.1ppm or more.	8~20ppm 8~20ppm	1L×12本 1L×12bottles
PSハウジング PS HOUSING	飲料水濾過器	フィルターカートリッジ HC-300 Filter cartridge HC-300		