品名が青文字の製品はインターネット接続環境で
単品カタログの閲覧が可能です。

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
流出油処理関連製品　Products Related To Oil Spill Treatment				
メールクリーン 505EX	低毒性流出油乳化分散剤	浮遊油に原液を散布し攪拌 もしくはラインプロポ゜-ショナ゜-で散布	流出油の15～25%	18L缶
MARECLEAN 505EX	Oil spill emulsifier / dispersion with low toxicant.	Spray undiluted solution on floating oil and then stir or spray it by means of the Line-Proportiner.	15～25% of the oil spill	18L can
タイホーセルフミキシング S-7	自己攪拌性型流出油処理剤	原液を噴霧装置を使用し均一に散布	流出油の5～20%	18L缶
TAIHO SELFMIXING S-7	Oil spill dispersion/Self mixing type	Spray undiluted solution by equipment	5～20% of the oil spill	18L can
ユーシーマット 50YH	綿繊維系油吸着剤		油100Lに対し30枚	10kgカートン （100枚入り）
UC-MAT 50YH	Cotton fiber oil absorbent (Ship's store approval NO,P-406)		30 sheets per 100L of oil spill	10kg carton (100 sheets)
ユーシーマット 65YH	綿繊維系油吸着剤		油100Lに対し20枚	15kgカートン （100枚入り）
UC-MAT 65YH	Cotton fiber oil absorbent (Ship's store approval NO,P-403)		20 sheets per 100L of oil spill	15kg carton (100 sheets)
ハイセパレーレ ES-300K	ポリプロ系油吸着剤		油100Lに対し60枚	5kgカートン （100枚入り）
HIGH SEPARE ES-300K	Oil absorbent made of polypropylene. (Ship's store approval NO,P-427)		Approx, 60 sheets per 100L of oil	5kg carton (100 sheets)
ラインプロポーショナー	流出油処理剤散布用エジェクター	送水ポンプとノズルの中間の消火用 ホースに接続		サクションホース付
LINE PROPORTINER	Ejector for spraying oil spill treatment agent.	Connect to a fire extinguishing hose between a water supply pump.		With suction hose
オイルフェンス	オイルフェンス		各種タイプ	段ボール ケース入り
OIL FENCE	Rope for preventing diffusion oil spill.		Various type	Fiberboard case
特殊洗浄剤　Special Detergent				
クリンホールド SR	ホールド壁面のペトコークス洗浄剤	4～5倍希釈し、ホールド面に散布後 高圧洗浄水で汚れを除去する。	100～160kg/ハッチ	20kg缶
KLINHOLD SR	Cargo hold cleaning after peto coke and coal.	Diluted with water 4-5x. Liquid is applied to cargo hold. Then washing off by fresh water.	100～160kg/cargo hold	20kg can
タンククリーン・アルカリ・エクストラ	ホールド壁面のペトコークス洗浄剤	清水で3-5%に希釈。ホールド面に散 布後、高圧洗浄水で汚れを除去する。	100～200L/ハッチ	25kg缶
Tankclean Alkaline Extra	Cargo hold cleaning after peto coke and coal.	Diluted with water 3-5%. Liquid is applied to cargo hold. Then washing off by fresh water.	100～200L/cargo hold	25kg can
ビ゜クリ゜ーン・アシッド゛ MP	船倉のセメント除去・ライム洗浄剤	汚れ具合によって適量に希釈し、ホールド面 に散布後、高圧洗浄水で汚れを除去する。	100～200L/ハッチ	25kg缶
Veclean Acid MP	Detergent for cement and lime.	Diluted with water. Liquid is applied to cargo hold. Then washing off by fresh water.	100～200L/cargo hold	25kg can

株式会社 イチネン ケミカルズ

□ 本　　社　〒108-0023　東京都港区芝浦4丁目2番8号　TEL : 03-6414-5609　FAX : 03-6414-5621
Head Office　4-2-8, Shibaura, Minato-ku, Tokyo　E-mail : tcsecond@ichinen-chem.co.jp

□ 神戸営業所　〒651-0083　神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号　TEL : 078-231-1024　FAX: 078-231-1030
Kobe Office　2-1-30, Hamabedori, Kobe-city, Hyogo　E-mail : osaka@ichinen-chem.co.jp

□ 研究開発ｾﾝﾀｰ　〒251-0014　神奈川県藤沢市宮前660　TEL : 0466-29-1781　FAX : 0466-29-1780
R&D, Laboratory　660, Miyamae, Fujisawa-city, Kanagawa

□ 播 磨 工 場　〒675-0155　兵庫県加古郡播磨町新島47-3　TEL : 0794-37-3061　FAX : 0794-35-5720
Harima Plant　47-3, Niijima, Harimacho, Kakogun, Hyogo

MARINE Chemical

Product Sheet

ICHINEN CHEMICALS

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
重油添加剤　低硫黄燃料油用　Fuel Oil Treatment For Low Sulphur Oil				
タイクラッシュVL-20	低硫黄燃料油用スラッジ生成抑制剤	燃料タンク・セットリングタンク等に 投入もしくは燃料ラインに比例注入	1/4000～1/16000	18L缶 200Lドラム
TAICRUSH VL-20	Sludge dispersant prevent from sludge trouble for storage & mix of VLFSO	Inject it into the fuel tank, settling tank or proportionally feed it into fuel line.	1/4000～1/16000	18L can 200L drum
タイクラッシュ LC	難燃成分含有の燃料油用 消煙、未燃カーボン除去、効率低下抑制	同 上	1/1000～1/6000	18L缶 200Lドラム
TAICRUSH LC	Reduce smoke and unburned carbon deposits. Improves overall engine performance.	ditto	1/1000～1/6000	18L can 200L drum
ルブアップ HS	低硫黄燃料油潤滑性向上及び防カビ剤	同 上	1/1000～1/10000	18L缶 200Lドラム
LUB-UP HS	Lubricity improver for low-sulphur fuel And Anti-mold, strerilizer	ditto	1/1000～1/10000	18L can 200L drum
重油添加剤　スラッジ分散・水分離用　For Sludge Dispersion and Water Separation				
クリトニック MD-C	スラッジ分散・水分離用濃縮型	同 上	1/1000～1/10000	18L缶 200Lドラム
KURITONIC MD-C	Concentrated type of sludge dispersion and water separation	ditto	1/1000～1/10000	18L can 200L drum
クリトニック EB	水分分離剤・汎用型	同 上	1/500～1/4000	18L缶 200Lドラム
KURITONIC EB	Water separator (General type)	ditto	1/500～1/4000	18L can 200L drum
重油添加剤　燃焼促進用　Fuel Oil Treatment For Combustion Acceleration				
クリトニック エコン 3B	燃焼促進剤、消煙・ｽﾄﾌｧｲｱ防止剤	同 上	1/100～1/2000	18L缶 200Lドラム
KURITONIC ECON 3B	Combustion accelerator and Smoke reducer with soot fire preventive	ditto	1/100～1/2000	18L can 200L drum
クリトニック ハイコン 3C	同上濃縮型	同 上	1/1000～1/6000	18L缶 200Lドラム
KURITONIC HICON 3C	Concentrated type of smoke reducer with soot fire preventive.	ditto	1/1000～1/6000	18L can 200L drum
タイホー CA	消煙、未燃カーボン除去、効率低下抑制	同 上	20～30ppm	2kg×5袋
TAIHO CA	Reduce smoke and unburned carbon deposits. Improves overall engine performance.	ditto	20～30ppm	2kg×5packs
重油添加剤　タービン船用　Fuel Oil Treatment For Steam Turbin Ship				
タイトニック 207H	マグネシウム系ボイラー炉内腐食抑制 スケール抑制、燃焼促進効果	同 上	1/1000～1/6000	18L缶 200Lドラム
TAITONIC 207H	Prevent corrosion of boiler furnace, Mg type with combustion accelerator.	ditto	1/1000～1/6000	18L can 200L drum
重油添加剤　その他　Other Fuel Oil Treatments				
タイクラッシュ A-38	強力スラッジ分散型燃焼促進剤	同 上	1/3000～1/8000	18L缶 200Lドラム
TAICRUSH A-38	Heavy sludge dispersant and Combustion accelerator	ditto	1/3000～1/8000	18L can 200L drum
クリトニック A-5	A重油　防カビ・殺菌剤	同 上	1/500～1/3000	18Lポリ缶
KURITONIC A-5	Diesel oil Anti-mold, sterilizer	ditto	1/500～1/3000	18L per plastic can
ヒュームレス M-改(白)	排エコ用煤付着防止剤(低温部用)	同 上	2～3kg/1回/日	15kgカートン
FUMELESS M Improved	Soot removing powder for exhaust gas economizer (for low temperature)	ditto	2-3kg, once a day	15kg per carton

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
鉱物油洗浄剤　Detergents of Mineral Oil				
クリクリーン NO,10	水溶性･中性	清海水にて希釈しエンジンパーツ エアーフィルター等の洗浄用	0.5～5% 水溶液	18L 缶
KURICLEAN NO,10	Water soluble, neutral	Dilute it with fresh water or sea-water to wash Eg parts, air filter, etc	0.5～5% aqueous solution	18L per can
クリクリーン NO,10P	水溶性･アルカリ性	同上	1.0～10% 水溶液	18L 缶
KURICLEAN NO,10P	Water soluble, alkaline	ditto	1.0～10% aqueous solution	18L per can
クリクリーン NO,10PR	同上汎用型	同上	5.0～20% 水溶液	18L 缶
KURICLEAN NO,10PR	Water soluble, alkaline (General type)	ditto	5.0～20% aqueous solution	18L per can
クリクリーン NO,11	油溶性	原液常温にてスプレー ウェス拭き後、水洗い	1平方メートルあたり 0.3～0.5L	18L 缶
KURICLEAN NO,11	Oil-soluble	Spray undiluted solution at room temperature, wipe off with clouth, and then wash with water.	0.3～0.5L per 1m²	18L per can
GP ENVIRO	生分解性洗浄剤	2～5%の水溶液を使用し、表面/堆積物に散布します	2～5% 水溶液	25L ポリ缶
GP ENVIRO	Biodegradable degreaser	Use a dilution of 2-5% with water and spray on surfaces / deposits	2～5% aqueous solution	25L plastic can
機関部洗浄剤　Detergents For EnginRoom				
ラスト リムーバー	錆汚れ除去及び非鉄金属の洗浄	0.5～2%の水溶液を使用し、表面/堆積物に散布します	0.5～2% 水溶液	25L ポリ缶
RUST REMOVER	Cleaning of non-ferrous metals and removal of rust stains	Use a dilution of 0.5-2% with water and spray on surfaces / deposits	0.5～2% aqueous solution	25L plastic can
クリクリーン CR	カーボン除去用 溶剤系	原液をシャワー、浸透後水洗い	適量	20kg 缶
KURICLEAN CR	carbon removal solvent	Shower undiluted solution for soaking and then wash with water.	Proper Q'ty	20kg per can
クリクリーン AC	エアークーラー用 水溶性	浸漬もしくは循環	適量	20kg ポリ缶
KURICLEAN AC	Water soluble for air cooler	Soaking or circulation.	Proper Q'ty	20kg per plastic can
クリクリーン DC-100	清浄機用洗浄剤(中性)	原液使用後水洗い	清浄機容量 により異なる	18L 缶
KURICLEAN DC-100	Detergent for purifier (Neutrall type)	After using the undiluted solution wash it with water.	Depending on the capacity of purifier	18L per can
クリクリーン DCR	清浄機用洗浄剤	同 上	清浄機容量 により異なる	18L 缶
KURICLEAN DCR	Detergent for purifier	ditto	Depending on the capacity of purifier	18L per can
主機冷却水系統洗浄剤　Detergents For Main Engine Cooling Water Line				
クリクリーン PS-1	溶解剥離剤	PS-2と併用して、清水にて希釈し循環	2%～4%	18L 缶
KURICLEAN PS-1	Soluble remover agent	Dilute it with fresh water together with PS-2, and circulate the mixture	2%～4%	18L per can
クリクリーン PS-2	乳化分散剤	PS-1と併用して、清水にて希釈し循環	4%～8%	18L 缶
KURICLEAN PS-2	Emulsion dispersion agent	Dilute it with fresh water together with PS-1, and circulate the mixture	4%～8%	18L per can
スケール･スライム除去剤　Scale Dissolver				
クリクリーン PS-3	スケール溶解剤　炭酸カルシウム酸化鉄	浸漬又は循環方法(4～5時間)油分が含まれている場合はPS-1を1～3%併用	5～20%	18L ポリ缶
KURICLEAN PS-3	Scale dissolver Calcium carbonate iron oxide	Remove scale by soaking or circulation(4-5h), When it contain oil use 1-3% of PS-1 together.	5～20%	18L per plastic can
タイスライム C-10	スケール溶解剤　炭酸カルシウム酸化鉄	循環法	20%	20kg ポリ缶
TAISLIME C-10	Scale dissolver Calcium carbonate iron oxide	Circulation method	20%	20kg per plastic can
タイスライム DS	配水管系統の洗浄、スライム殺菌	同上	5～10%	20kg ポリ缶
TAISLIME DS	Drainage pipe system cleaning and Slime sterilization	ditto	5～10%	20kg per plastic can
デスライムF	給水管系統の洗浄	同上	5～10%	20kg ポリ缶
DESLIME F	Feed pipe system cleaning. Food additive.	ditto	5～10%	20kg perplastic can

品名 NAME	用途 APPLICATION	使用法 HOW TO USE	使用量 DOSAGE	荷姿 PACKING
その他洗浄剤　Other Detergents				
クリクリーン スーパー	モーター電気器具用(速乾性)	浸漬後エアーブロー	適量	18L 缶
KURICLEAN SUPER	For motors and electric appliances (Quick-drying)	Blow air after soaking.	Propper q'ty	18L per can
クリクリーン NO,3	動植物油洗浄剤(粉末)	粉末のまま散布するか 又は5～10%溶液に希釈して使用	5%～10% 溶液に希釈使用	14kg入り缶
KURICLEAN NO,3	Fats/oil detergent (Powder)	Scatte the powder or dilute it to prepare a 5～10% solution.	Dilute it to prepare a 5～10% solution	14kg per can
クリクリーン HC	ソリッドタイプクリーナー	被洗浄体にクリーナーを塗布し、布で拭き取る。	適量	2kg×6
KURICLEAN HC	Solid type cleaner	Apply cleaner to the object to be cleaned. Wipe off with a cloth.	Propper q'ty	2kg×6
クリクリーンW	過給機ブロワー洗浄剤	原液をブロワー吸入側より注入	0.2～2.5L	18L 缶
KURICLEAN W	Detergent for super chager blower	Feed undiluted solution into the suction side of the blower.	0.2～2.5L	18L per can
船舶機関用冷却水防錆剤･その他　Corrosion Inhibitor				
ハイモール AM-5	船舶機関用冷却水防錆剤(粉末)	ディーゼルエンジン冷却水系に投入	2000～4000ppm	10kg カートン
HI-MOL AM-5	Corrosion inhibitor for Marine Engine Cooling Water System (Powder)	Put it into the cooling water system of disel engines.	2000～4000ppm	10kg per carton
ハイモール L-10	船舶機関用冷却水防錆剤(液体)	ディーゼルエンジン冷却水系に投入	8000～12000ppm	20kg液体用段ボール
HI-MOL L-10	Corrosion inhibitor for Marine Engine Cooling Water System (Liquid)	Put it into the cooling water system of disel engines.	8000～12000ppm	20kg per fiberboard
濃度測定器 N-Ⅲ	ハイモール濃度、塩素イオン、pH、測定器			一式箱入り
TEST KIT N-Ⅲ	Instrument for measuring HI-MOL concentration, chlorine ion, and pH.			1 set in case
ハイモール用簡易試験紙	ハイモール濃度、塩素イオン、pH、測定紙			100枚 ビン
TEST PAPER For HI-MOL	Instrument for measuring HI-MOL concentration, chlorine ion, and pH.			100 paper per bottle
タイスライムSP-10	エバポレーター用スケール付着防止剤	海水側に連続的に注入	造水量に対して 30ppm	20kg ポリ缶
TAISLIME SP-10	Scale adhesion inhibitor for evaporator	Put it into sea water side continuously.	30ppm per produced fresh water	20kg per plastic can
タイスライム MT	冷却水系殺菌剤	ディーゼルエンジン冷却水系に投入	保有水量に対して 100g～1kg/ton	10kg液体用段ボール
TAISLIME MT	Disinfectant for cooling water	Put it into the cooling water system of disel engines.	Add to cooling Water 100g～1kg/ton	10kg per fiberboard
飲料水添加剤　Additive For Drinking Water				
カラット #1	飲料水系赤水防止剤	直接投入又は定量ポンプで自動注入	2～10ppm	1kg×18袋
CARAT #1	Rusty water preventive for drinking water	Feed it directly or automatically with chemical pump.	2～10ppm	1kg×18bags
カラット#1001	蒸留水用ミネラル剤(Ca、Mg)	同上(#1002と併用)	44ppm	1kg×18袋
CARAT #1001	Mineral addtives for distilled dirinking water (Ca, Mg)	ditto(Use together with #1002)	44ppm	1kg×18bags
カラット #1002	蒸留水用ミネラル剤(Na、K)	同上(#1001と併用)	35ppm	0.7kg×20袋
CARAT #1002	Mineral addtives for distilled dirinking water (Na, K)	ditto(Use together with #1001)	35ppm	0.7kg×20bags
カラット#1003	蒸留水用ミネラル剤(Ca、Mg、Na、K)	同上(混合1粉体タイプ)	80ppm	1kg×18袋
CARAT #1003	Mineral addtives for distilled dirinking water (Ca, Mg, Na, K)	ditto(Blending powder type)	80ppm	1kg×18bags
バイゲンラックス	舶用飲料水の殺菌剤	遊離残留塩素が0.1ppm以上 常時維持するよう使用する	8～20ppm	1L×12本
BAIGEN LUX	Disinfectant for ship's drinking water	Constantly keep the free residual chloride at 0.1ppm or more.	8～20ppm	1L×12bottles
PS ハウジング	飲料水濾過器	フィルターカートリッジ HC-300		
PS HOUSING	Drinking water filter	Filter cartridge HC-300		